



AD250L

RobocoL

Dosage - Pompage - Consommable - Robotique



Spécifications :

Pression de sortie: 0/2 ou 0/4 ou 0/10 bars	Pression d'arrivée d'air : 5-8 bars
Commande : par pédale ou impulsion I/O automate (contact sec)	Temporisation digitale : 0.001 à 99,99 sec
Cadence : 600 doses/min	Répétabilité : 0,05%
10 programmes mémoire	Alimentation électrique : 220VAC
Dimensions : 200 x 220 x 80mm	Poids : 1.20kg
Normes : CE	Garantie : 1 an

Description :

Applicateur doseur manuel et digital le plus précis de la gamme pour la mise en œuvre de tous les produits liquides à pâteux nécessitant une tolérance de + ou 3%.

Relié à une seringue vous réglerez la pression de sortie du produit de 0 à 10 bars, de 0 à 4 bars ou de 0 à 2 bars. Le temps de dosage est réglable au millième l'aide d'un affichage digital de 0.001 à 99.99 secs.

Muni d'un micro-processeur ultra performant il permet d'avoir un temps de réponse 50% plus rapide que les modèles concurrents. Cet applicateur doseur est doté de la fonction apprentissage de la dose, d'un système anti-goutte par effet venturi. Ainsi votre produit ne coule pas entre deux déposes. Ce contrôleur est 50% plus silencieux grâce à ses filtres.