



AD300L

RobocoL

Dosage - Pompage - Consommable - Robotique



Spécifications :

Dimensions : 200x 165x 850mm	Pression d'arrivée d air : 5-8 bars
Pression de sortie: 0.1 à 7 bars digitale	Temporisation : 0.01 à 99,99 sec
Microprocesseur digital: Commande : par pédale ou impulsion I/O automate (contact sec)	Cadence : 600 doses/min
Alimentation électrique : 230 VAC	Répétabilité : 0.25%
Dimensions : 200 x 220 x 80mm	Poids : 1.20kg
Nombre de programmes : 10	Garantie 1 an
Normes : CE	

Description :

Applicateur doseur avec l'auto correction du volume déposé.

Grâce à ce modèle, nous garantissons une dose répétable à + ou - 3%. C'est d'autant plus vrai lorsque l'on utilise une seringue remplie d'un produit bi composant.

Grâce à l'applicateur doseur AD300L, on peut régler un temps pour incrémenter chaque dose afin d'avoir un volume constant quel que soit le début ou la fin du conditionnement.

Ce système de dosage peut garder en mémoire 10 programmes de 500 lignes. Son affichage LCD est clair et précis. Son électronique et sa pneumatique lui confère des propriétés inégalées. Doté d'entrées/sorties, il informera facilement un automate extérieur du travail qu'il vient de réaliser.